



### 一般仕様

型番	LNX3-D41A	
対応チップ	ICODE SLI	
メモリー容量	USER 112 byte	
準拠規格	ISO15693、ISO18000-6	
書き込み回数	10 万回	
データ保持期間	10 年	
動作周波数	13.56MHz	
動作温度	-10°C~50°C	
動作湿度	30~85%RH(結露なきこと)	
保存温度	ラベル使用前	-10°C~50°C
保存湿度	ラベル使用前	30~85%RH(結露なきこと)
ラベル形状	長辺寸法	85.6mm
	短辺寸法	54mm
	四隅	R3.0
	ピッチ	101.6mm(=4inch)
	アンテナサイズ	46mm×77mm
ラベル材質	表層	PP(マットタイプ)
	剥離紙	グラシン紙
納品形態	1 列配置連続ラベルロール : ロール幅:70mm 紙管内径:3inch(=76.2mm)	

- ・商品の仕様は2016年9月時点の状況です。断りなく変更する場合がございます。
- ・本製品は、日本国内における通常の産業用、一般用等の一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されております。極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途、ならびに極めて高い信頼性が要求される用途に使用されるよう設計・製造されたものではありませんので、ハイセフティ用途にはご使用にならないで下さい。これらの用途に当該製品が使用されたことにより発生した損害等については、責任を負いません。